


 **AIRWAY**
AIR CONDITIONING



*Fotos meramente ilustrativas



Filtro de carbón
activado



Condensador
titangold



Unidad exterior
Galvanizada

PISO TECHO

ON-OFF



PISO TECHO ON-OFF

MODELO			AUV-36HR4REZ	AUV-48HR4RF2	AUV-60HR4RF2
Tipo			Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Tipo de control			Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Capacidad de enfriamiento nominal		Btu/h	37.534	48.000	55.000
		W	11.000	14.070	16.120
Capacidad de calefacción nominal		Btu/h	39.240	54.594	61.419
		W	11.500	16.000	18.000
EER para enfriamiento		BW/W	3.21	3.25	3.12
COP para calefacción		W/W	3.71	3.85	3.61
Condensado		Litros/h	-	-	-
Presión	Alta (DP)	MPa	4.5	4.28	4.28
	Baja (SP)	MPa	1.5	1.6	1.6
Nivel de ruido interior en el enfriamiento	Alto	dB(A)	54	55	55
	Medio	dB(A)	47	48	48
	Bajo	dB(A)	44	44	44
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57	58	58
DATOS ELÉCTRICOS					
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Corriente nominal	Enfriamiento	A	6.4	8.5	10
	Calefacción	A	6	8.1	9.5
Entrada nominal	Enfriamiento	W	3.427	4.329	5.167
	Calefacción	W	3.100	4.156	4.986
Corriente máxima		A	8.2	14.5	14.5

MODELO			AUV-36HR4RE2	AUV-48HR4RF2	AUV-60HR4RF2
SISTEMA DE REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga	gr	1750	2000	2900
Compresor	Tipo	-	Rotary	Rotary	Rotary
SISTEMA DE VENTILADOR					
Circulación de aire interior		m³/h	1700/1400/1050	2200/2050/1950	2200/2050/1950
Velocidad del ventilador interior (H/M/L)	Alto	rpm	1120	1100	1100
	Medio	rpm	980	1000	1000
	Bajo	rpm	880	900	900
Velocidad del ventilador exterior		rpm	880	850	880
Salida del motor del ventilador ext.		W	102	220	60
CONEXIONES					
Tubo de conexión	Gas	pulgadas	5/8	5/8	3/4
	Liquid	pulgadas	3/8	3/8	3/8
Máx. longitud de la tubería		m	40	60	60
Máx. diferencia en nivel		m	20	30	30
OTROS					
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad)	Interior	mm	1320x230x680	1650x230x680	1650x230x680
	Exterior	mm	900x750x340	975x835x360	900x1170x320
Peso Neto	Interior	kg	36.5	43.5	43.5
	Exterior	kg	63	74.5	85
Dimensiones packing (Ancho x Alto x Profundidad)	Interior	mm	1400x335x780	1720x330x778	1720x330x778
	Exterior	mm	1040x830x460	1045x960x460	970x1300x430
Peso Bruto	Interior	kg	42.5	50.5	50.5
	Exterior	kg	67	83.5	93

NOTAS:

- 1 - Condición de prueba de enfriamiento estándar: temperatura ambiente DB 35°C, WB 24°C
Entrada agua refrigerante 12°C, salida 7°C
- 2 - Condición de prueba de calefacción estándar: temperatura ambiente DB 7°C, WB 6°C
Entrada agua calefacción 40°C, salida 45°C
- 3 - El ruido es el promedio de los datos medidos a 1 m de distancia de la unidad.
- 4 - Reserva el derecho a cambiar los parámetros sin previo aviso.