




*Fotos meramente ilustrativas



Filtro de carbón
activado



Condensador
titangold



Unidad exterior
Galvanizada

CASSETTE

ON-OFF

CASSETTE ON-OFF

MODELO			AUC-36HR4RKC2	AUC-48HR4RKC2	AUC-60HR4RKC2
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	37.534	49.476	60.000
nominal		W	11.000	14.500	16.500
Capacidad de calefacción		Btu/h	39.240	52.888	59.712
nominal		W	11.500	15.500	17.500
EER para enfriamiento		W/W	3.31	3.25	3.21
COP para calefacción		W/W	3.71	3.85	3.56
Condensado		Litros/h	-	-	-
Presión	Alta (DP)	MPa	4.5	4.28	4.28
	Baja (SP)	MPa	1.5	1.6	1.6
Nivel de ruido interior en el enfriamiento	Alto	dB(A)	54	55	55
	Medio	dB(A)	48	53	53
	Bajo	dB(A)	44	50	50
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57	58	58
DATOS ELÉCTRICOS					
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Corriente nominal	Enfriamiento	A	6.4	8.7	9.8
	Calefacción	A	6	7.9	9.7
Entrada nominal	Enfriamiento	W	3320	4462	5140
	Calefacción	W	3100	4026	4916
Corriente máxima		A	8.2	14.5	12.5

MODELO			AUC-36HR4RKC2	AUC-48HR4RKC2	AUC-60HR4RKC2
SISTEMA DE REFRIGERANTE					
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga	gr	1750	2000	2900
Compresor	Tipo	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo
SISTEMA DE VENTILADOR					
Circulación de aire interior		m³/h	1850	2000	2000
Velocidad del ventilador interior (H/M/L)	Alto	rpm	700	760	760
	Medio	rpm	650	700	700
	Bajo	rpm	580	580	580
Velocidad del ventilador exterior		rpm	880	850	880
Salida del motor del ventilador ext.		W	102	220	60x2
CONEXIONES					
Tubo de conexión	Gas	pulgadas	5/8	5/8	3/4
	Liquid	pulgadas	3/8	3/8	3/8
Máx. longitud de la tubería		m	40	60	60
Máx. diferencia en nivel		m	20	30	30
OTROS					
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad)	Interior	mm	840x272x840	840x272x840	840x272x840
	Exterior	mm	900x750x340	975x835x360	900x1170x320
Peso Neto	Interior	kg	25	27.5	27.5
	Exterior	kg	63	74.5	85
Dimensiones packing (Ancho x Alto x Profundidad)	Interior	mm	950x360x950	950x360x950	950x360x950
	Exterior	mm	1040x830x460	1045x960x460	970x1300x430
Peso Bruto	Interior	kg	30	32.5	32.5
	Exterior	kg	67	83.5	93

NOTAS:

- 1 - Condición de prueba de enfriamiento estándar: temperatura ambiente DB 35°C, WB 24°C
Entrada agua refrigerante 12°C, salida 7°C
- 2 - Condición de prueba de calefacción estándar: temperatura ambiente DB 7°C, WB 6°C
Entrada agua calefacción 40°C, salida 45°C
- 3 - El ruido es el promedio de los datos medidos a 1 m de distancia de la unidad.
- 4 - Reserva el derecho a cambiar los parámetros sin previo aviso.



 **AIRWAY**
AIR CONDITIONING

www.airway.com.py